

## Уважаемые партнеры!

Информируем Вас, что с апреля 2021 года мы начали комплектовать Системы обратного осмоса:

atoll **A-3800p** STD (без бака)

atoll **A-4400p** STD (без бака)

и полные наборы картриджей к ним: atoll №**108** STD (для А-4400), №**109** STD (для А-3800)

более совершенными мембранами производительностью 500 галлон в день:

**atoll TW30-3012-500HR**



Теперь производительность\* систем составляет:

atoll **A-4400p** STD - 1,25 л/мин (было 1 л/мин)

atoll **A-3800p** STD — 2,4 л/мин (было 2 л/мин)

\* (при входном давлении 2,8 бар, солесодержании 250 мг/л и температуре входящей воды 15°C)

Новые наборы картриджей полностью совместимы с системами собранными ранее 1 апреля 2021г.

В каждой системе:



- Блок префильтров стандарта Slim Line с картриджами atoll WP-5 и Pentair GAC-10;
- Клапан ограничения давления Z-LV-FPV0308-40 PSI (3/8") защищает фильтр от повышенного давления водопроводной воды;
- Мощный насос UP-9500, автоматическое реле давления РМ/5, соленоидный клапан;
- Сетевой шнур со встроенным Устройством защитного отключения;
- Высокопроизводительные компактные мембраны 500 галлон (А-4400р-1 шт./А-3800р-2 шт.)
- Угольный постфильтр (только в модели А-4400р)

**Фильтры востребованы для использования в домашних условиях, в офисах, кофейнях и небольших ресторанчиках.**